

Karta produktu express.fr

Pobrano: 02.06.2026



Lutownica dekarska w nowym zestawie nr kat. 6367/8

Odniesienie: 6367/8

Cena: 308,27 € netto 369,92 € brutto

Opis

Ciesząca się od lat dużym sukcesem gama lutownic 36X doczekała się nowego wydania, uwzględniającego uwagi użytkowników z całego świata.

Ta sama ale całkiem inna - tak można by określić nową gamę lutownic opracowanych przez ekipy badawcze firmy Express.

Autonommiczna lutownica dekarska w nowym zestawie nr kat. 6367/8 jest nie tylko o 20 % lżejsza od poprzedniej wersji, ale także łatwiejsza w użyciu. Kompaktowa obudowa pozwala na pracę w trudno dostępnych miejscach, takich jak na przykład rynny czy kosze dachowe, i to w każdej pozycji, w tym „do góry nogami”.

Ergonomiczna rękojeść o delikatnej w dotyku powierzchni zapewnia pewny uchwyt podczas długich godzin, jakie dekarze często spędzają przy pracy. Pokrętko regulujące jest wyposażone w mechanizm samoczynnego hamowania, zapobiegający nieprzewidzianym zakłóceniom w pracy. Wskaźnik regulacji pozwala na bardzo dokładne dostrojenie urządzenia. Dodatkowo, obecność króćca obrotowego (3/8" lewy gwint) wmontowanego w rękojeść zapobiega skręcaniu się węża !

Powietrze jest zasysane do palnika od tyłu, co zapobiega zanieczyszczaniu inżektora. Ponadto jest on chroniony przed oparami wydzielającymi się podczas lutowania dzięki specjalnej obudowie.

W wyniku tego proces spalania jest ustabilizowany.

Lutownica jest oczywiście wyposażona w zapłon piezo. Zapłon został całkowicie przerobiony tak, że można go wymienić bez żadnych dodatkowych narzędzi, w bardzo prosty sposób.

- wymiana inżektora
- demontaż palnika
- demontaż obudowy

W zestawie użytkownicy znajdą nową lutownicą dekarzką nr kat. 367/8, wąż podłączeniowy 4,75 m nr. 963/5 i reduktor 2 bar
Grot lutownicy nr kat. 678 można obracać o 360° i przechylać o +/- 5°, co znacznie usprawnia pracę. Nadaje się on do obróbki blach cynkowych i patynowanych, miedzi, stali i ołowiu. Lutownica nr kat. 367/8 charakteryzuje się bardzo szybkim nagrzewaniem, do temperatury ± 600 °C.

Lutownica jest wyposażona w dwupozycyjną podstawkę sprężynową, tak jak w poprzednim modelu.

Dodajmy na zakończenie, że jest to narzędzie dekarzkie o wyjątkowo niskim poziomie hałasu, należące do gamy produktów Guilbert Express przeznaczonych dla dekarzy, dostępnych u stałych dystrybutorów Express.