Karta produktu express.fr

Pobrano: 19.11.2026



Palnik lutowniczy Galaxy by Express nr ref. G845 z kartuszem gazowym umożliwiającym natychmiastowe odwrócenie

Odniesienie: G845

Cena: 27,79 € netto33,35 € brutto

Opis

Kompaktowy, lekki i wielokrotnego użytku palnik do wszelkich prac lutowniczych i lutowania twardego!

Palnik lutowniczy Galaxy by Express nr ref. G845 został zaprojektowany jako praktyczne, wydajne i trwałe rozwiązanie. Dzięki wymiennej głowicy jest kompatybilny z kartuszami gazowymi Express nr ref. 445, 448 i 555.

W zestawie znajduje się kartusz gazowy Express nr ref. 445. Dzięki temu palnik jest gotowy do użycia od razu po podłączeniu kartusza, zapewniając jednocześnie bezpieczną

i komfortową pracę.

Ponadto, z myślą o łatwej obsłudze, palnik został wyposażony w duże, ergonomiczne pokrętło. Umożliwia ono precyzyjną regulację płomienia, dzięki czemu można łatwo dostosować jego moc do wykonywanej pracy.

Dodatkowo, przycisk zapłonu piezoelektrycznego zapewnia szybkie, proste i intuicyjne uruchomienie palnika. Co więcej, można go wygodnie obsługiwać nawet w rękawicach.

Jednocześnie, żebra ochronne zapewniają wysoką stabilność po odłożeniu palnika. W ten sposób zwiększają bezpieczeństwo i komfort podczas pracy.

Kompaktowy i lekki palnik lutowniczy Galaxy by Express nr ref. G845 idealnie nadaje się do wielu zastosowań. W szczególności sprawdzi się podczas prac hydraulicznych, lutowania miękkiego i twardego, odkręcania zapieczonych elementów oraz podgrzewania.

Ponadto, palnik łączy mobilność, wszechstronność i wydajność. Dzięki temu doskonale sprawdza się zarówno w rękach profesjonalistów, jak i majsterkowiczów.

Najważniejsze zalety:

Kompatybilny z kartuszami gazowymi Express nr ref. 445, 448 i 555
Zintegrowany zapłon piezoelektryczny umożliwiający szybkie uruchomienie
Precyzyjna regulacja płomienia za pomocą ergonomicznego pokrętła
Wytrzymała i trwała mosiężna lanca Ø 18 mm
Żebra ochronne zapewniające większą stabilność

Informacje techniczne

Atrybut	Wartość
Moc	1 800 W
Zużycie	130 g/h
Maksymalna temperatura	1 850°C
Moc	6 000 BTU/h
Zużycie	4,59 oz/h
Maksymalna temperatura	3 362°F
Autonomia	30 minut