

Karta produktu express.fr

Pobrano: 02.06.2026



Wąż gumowy 963/20SP

Odniesienie: 963/20SP

Cena: 91,79 € netto 110,15 € brutto

Opis

Nowością jest ten elastyczny wąż gumowy NF EN ISO 3821, wyposażony w lewe żeńskie złącza zaciskane i przede wszystkim chroniony przed pęknięciem na złączach dzięki temu pomysłowemu urządzeniu testowanemu w licznych zakładach uszczelniających we Francji, ale także w całej Europie.

Jest to oczywiście rura do palnika na butan-propan w fazie gazowej, jej główne przeznaczenie, ale zabezpieczona przed stłuczeniem lub rozdarciem, co jest przyczyną wielu incydentów zgłaszanych nam przez niektórych specjalistów od hydroizolacji.

Warto wiedzieć, że wąż palnika należy wymieniać co trzy lata w przypadku intensywnego użytkowania i co pięć lat po uruchomieniu w pozostałych przypadkach. Często jednak

zdarzało się, że operator musiał wymienić rurę gazową na długo przed upływem tego terminu. Rzeczywiście, ze względu na poważne ograniczenia na dachach, na których rury są często niewłaściwie obsługiwane i ciągnięte po ziemi na duże odległości, pilną potrzebą było znalezienie rozwiązania, które umożliwiłoby zwiększenie bezpieczeństwa podczas interwencji.

W ten sposób narodził się model referencyjny 963/20SP, który oprócz klasycznej długości 20 metrów i średnicy 6,3 mm kompatybilnej ze wszystkimi palnikami wodoodpornymi, oferuje dziś wzmocnioną ramę na poziomie zaciskanej złączki na wylocie uchwytu.

Ten elastyczny wąż gumowy Express doskonale sprawdzi się w przypadku wszystkich hydroizolatorów pracujących w ekstremalnych warunkach pracy.

Referencje te mogą zostać dostarczone do Ciebie w ciągu 72 godzin od otrzymania płatności.