Karta techniczna produktu

Sporządzono: 14/10/2026

Nr kat.: **2015**
Opis: **Zasobnik z gazem**

Rodzaj:

Zastosowanie profesjonalne do:
- Lamp na zasobnik nr kat. 351 / 343 / 525
- Zestawów tlenowo-gazowych nr kat. G2903 / 2902 / 2901

Zastosowania:

Instalacje sanitarne, lutowanie cyną, odblokowywanie zapieczonych elementów, wypalanie.

Budowa:

- Mieszanina GPL + pentan + aceton
- Masa netto gazu: 326 g / 600 ml
- Obudowa stalowa 22,5 bar (do recyklingu)

Europejski standardowy zawór śrubowy:
- 7/16'' – 28 gwintów na cal

Użytkowanie w każdej porze roku:
- Do -13°C z nowym zasobnikiem gazu

Masa i wymiary jednostkowe:

- Masa: 460 g
- Średnica: 66 mm
- Wysokość: 278 mm

Masa i wymiary kartonu:

Karton 12 zasobników
- Masa: 5,7 kg
- Szerokość: 265 mm
- Głębokość: 205 mm
- Wysokość: 290 mm

Zalecenia:

- Zasobnik jednorazowy, nie napełniać
- Chronić przed działaniem promieni słonecznych
- Nie wystawiać na działanie temperatury powyżej 50°C
- Przechowywać w suchym i przewiewnym pomieszczeniu

Ilustracja:



FDS (Karta bezpieczeństwa):

FDS N° 007

Zgodność:

NF EN 417

Kod kreskowy

3 18964002015 3

WAŻNE: przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi

GUILBERT EXPRESS zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu bez uprzedzenia. Zdjęcia nieobjęte umową.

www.express.fr
GUILBERT EXPRESS
10 rue Henry Delbast - 77183 Croissy-Beaubourg - Tel: 0.825.800.251 - Faks: 0.825.800.238